



450005, РФ, Респ.Башкортостан,
г.Уфа, ул.Пархоменко, 99 пом.2
ИНН/КПП 0278970731/027801001

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-Производственное Предприятие
«СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

☐ +7(347) 266-94-92
☐ nppsma@mail.ru
☐ www.nppsma.ru

ПАСПОРТ №1511
МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ «ВМГЗ-45»

Дата изготовления: 15.11.2022 г.
Партия №1511

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с, не менее	10	16
2	Кислотное число, мг КОН на 1г. масла не более	1,0	0,02
3	Индекс вязкости	100	112
4	Стабильность против окисления: - массовая доля осадка после окисления, %, не более	0,05	0,04
5	Зольность, %, не более	0,2	0,1
6	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	140	155
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	Отсутствие
8	Массовая доля механических примесей	Отсутствие	Отсутствие
9	Содержание воды	Отсутствие	Отсутствие
10	Температура застывания, °С, не выше*	Минус 45	Минус 46
11	Испытание на коррозию	Выдерживает	Выдерживает
12	Изменение массы резины марки УИМ-1, %, не более	7	6
13	Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более*	3,5	3
14	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,885	0,878

* Показатели 9 и 12 может быть дополнительно согласован с потребителем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ «ВМГЗ»
соответствует ТУ 38.101479-86

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510.

Нач. лаборатории

И.У.Гадеев

Дата выдачи:

01.12.22

