



ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ»
Юридический адрес: 620135, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98А, оф. 210

Телефон: 8 (343) 266-39-45
E-mail: neftesintes@gmail.com
Website: www.neftesintes.ru

ПАСПОРТ № М-1805/Ф

Наименование продукта: Масло моторное универсальное всесезонное

DYNAMIC Hi-Tech PROFESSIONAL SAE 5W-40 Synthetic, API SN/CF, ACEA A3/B4

ТУ 19.20.29-119-65611335-2019

Номер партии: 1805

Масса нетто: 22830кг

Дата изготовления: 18.05.2022г.

Наименование показателя	Норма	Значение	Метод испытаний
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	12,5-16,3	15,97	ГОСТ 33
Вязкость динамическая CCS при минус 30 °С, мПа, не более	6600	5930	ASTM D 5293
Индекс вязкости, не менее	150	156	ГОСТ 25371
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	220	229	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С, не выше	Минус 42	Минус 42	ГОСТ 20287
Плотность при 20 °С, кг/м ³	Не нормируется	854	ГОСТ 3900
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,007	ГОСТ 6370
Массовая доля воды, %, не более	Следы	Отсутствие	ГОСТ 2477
Массовая доля активных элементов, %, - кальция - цинка - фосфора, не более	Не нормируется Не нормируется 0,12	0,34 0,1058 0,09323	ASTM D 5185
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	8,0	8,63	ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не более	1,4	1,36	ГОСТ 12417
Испаряемость по НОАК, % масс, не более	13,0	10,7	ASTM D 5800

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.
Гарантийный срок хранения 5 лет

Изготовитель: ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ»

Дата выдачи паспорта: 18.05.2022г.

Гл. технолог:

Штамп ОТК

И.Ф. Султанов

Продукция соответствует нормативной
документации

19.2022-119-65611335-2019

ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТПУСКЕ

18.05.2022