



ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ»
Юридический адрес: 620135, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98А, оф. 210

Телефон: 8 (343) 266-39-45
E-mail: neftesintes@gmail.com
Website: www.neftesintes.ru

ПАСПОРТ № М-1904/Ф

Наименование продукта: Масло моторное универсальное всесезонное

Dynamic Standart SAE 10W-40, CF-4/SG (п/с)

ТУ 19.20.29-117-65611335-2018

Номер партии: 1904

Масса нетто: 33710кг

Дата изготовления: 19.04.2022г.

Наименование показателя	Норма	Значение	Метод испытаний
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	12,5-16, ²	13,79	ГОСТ 33
Вязкость динамическая (CCS) при минус 25 °С, мПа·с, не более	7000	6540	ASTM D 5293
Вязкость динамическая (MRV) при минус 30 °С, мПа·с, не более	60000	46820	ASTM D 4684
Индекс вязкости, не менее	125	136	ГОСТ 25371
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	215	221	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	Минус 41	ГОСТ 20287
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,008	ГОСТ 6370
Массовая доля воды, %	Следы	Следы	ГОСТ 2477
Плотность при 20 °С, кг/м ³	Не нормируется	878	ГОСТ 3900
Массовая доля активных элементов, % - кальция - цинка - фосфора, не более	Не нормируется Не нормируется 0,12	0,35 0,1053 0,0968	ASTM D 5185
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	8,5	9,07	ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,48	ГОСТ 12417
Испаряемость по НОАК, % масс, не более	13,0	11,2	ASTM D 5800

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения 5 лет

Дата выдачи паспорта: 25.04.2022г.

Изготовитель: ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ»

Гл. технолог:

И.Ф. Султанов

Штамп ОТК

Продукция соответствует нормативной документации

19.20.29-117-65611335-2018
ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТПРАВКЕ
25.04.2022