

ELITE NEO 5W30

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Смазочные
материалы



Описание

Синтетическое моторное с эксклюзивной рецептурой 3E Technology, разработано для наилучшей защиты двигателя и высочайшей производительности. Благодаря низкой вязкости обеспечивает экономию топлива при нормальных условиях эксплуатации, снижает выбросы CO₂ в атмосферу тем самым снижая воздействие на окружающую среду.



Свойства

- Соответствует строгим требованиям качества API SP, и таким образом способствует лучшей производительности двигателя при большей экономии топлива.
- Подходит для двигателей для которых рекомендуется ILSAC GF-6A включая: Fiat, Lancia, Ssangyoung and Toyota
- Технология 3E (Excellent Engine Efficiency = Превосходная Эффективность Двигателя): это технология обеспечивает превосходную защиту двигателя от образования высокотемпературных отложений, больший контроль за образованием углеродистых отложений и лучшую совместимость с уплотнителями. Все это позволяет поддерживать чистоту двигателя и повышает его производительность.
- Вязкость масла помогает снизить потребление топлива (на 1.9% в соответствии с серией тестов VID ASTM D8114), снижает выбросы CO₂ в атмосферу, а значит снижает воздействие на окружающую среду.

Уровни качества

- API SP*
- ILSAC GF-6A*

*Официальное одобрение

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			5W30
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.85
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	10.5
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	62
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	160
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	240
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	<-39
T.B.N. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	7.3

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация № RP137L. Версия 2. Ноябрь 2020 г.