



**BOLETÍN DE ANÁLISIS/TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ANALYSE**

LABORATORIO		Fecha/Date	Hora/Hour
Producto Product		Tanque/Lote Tank/Batch	Matrícula License Plate
RP027U08 RP CARTAGO FE LD 75W90 B-208		79338-79437	
Ensayo Performance	Unidad Unit	Método Refer. Test Method	Resultado Result
Aditivo / Additive	-	ASTM E-1252	Contiene
Aspecto / Aspect	-	VISUAL	Cumple
Espectro infrarrojo / Infrared spectrum	-	FT IR	Pasa
Color ASTM / Colour ASTM	-	ASTM D-1500	2,0
Densidad 15° C / Density at 15° C	g/cm ³	ASTM D-4052	0,869
Espumas Estabil. I / Foaming Stability I	ml	ASTM D-892	0
Espumas Estabil.II/ Foaming Stability II	ml	ASTM D-892	0
Espumas Estab.III/ Foaming Stability III	ml	ASTM D-892	0
Espumas Form. I / Foaming Tendency I	ml	ASTM D-892	0
Espumas Form. II / Foaming Tendency II	ml	ASTM D-892	10
Espumas Form. III / Foaming Tendency III	ml	ASTM D-892	0
Viscosidad a 100° C / Viscosity at 100 ° C	cSt	ASTM D-445	14,26
Ind. Viscosidad / Viscosity Index	UN	ASTM D-2270	156
Fósforo / Phosphorus	%(m)	ASTM D-4951	0,1404
Pour point / Punto de congelación	°C	ASTM D-97	- 54

Garantizamos que los resultados analíticos indicados arriba, están conformes a las especificaciones acordadas.
We guarantee that the above analytical results are in conformity with the agreed upon specifications.

Repsol Lubricantes
y Especialidades, S.A.

